



NEUMANN GmbH & Co. KG
Ludwig-Bölkow-Str. 1
27809 Lemwerder

Telefon: 0421/6900340
info@fn112.de
www.fn112.de

Bürozeiten:
Mo. u. Di. 9-12 Uhr u. 14-17 Uhr
Mi. u. Fr. 9-12 Uhr
Do. 9-12 Uhr u. 14-18 Uhr

NEUMANN GmbH & Co. KG, Ludwig-Bölkow-Str. 1, 27809 Lemwerder

Gemeinde Krummhörn
Frau Gisela Wübbena
Rathausstraße 1
26736 Krummhörn

Datum: 03.04.2025
Angebots-Nr.: 5970
Kunden-Nr.: 11498
Sachbearbeiter/-in: Florian Neumann
Bestellnummer:

Angebot

Sehr geehrte Frau Wübbena,

HINWEIS:

Auf Grund der aktuell kritischen Preis- und Liefersituation und den daraus resultierenden ständigen Preisänderungen unserer Lieferanten, müssen wir leider darauf hinweisen, dass die Preisangaben nur als Darstellungswert gelten und Preisanpassungen jederzeit vorbehalten bleiben. Die unvorhersehbaren Entwicklungen an den Rohstoffmärkten und die damit einhergehenden, zum Teil sehr drastischen Preiserhöhungen, zwingen uns leider zu diesem Schritt.

Des Weiteren möchten wir Ihnen mitteilen, dass es aufgrund der aktuellen Entwicklung vermehrt zu Engpässen in der Produktion und Lieferung kommt. Daher können wir Ihnen größtenteils keine verbindlichen Angaben zum Liefertermin machen.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

Wir freuen uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	26	Stk.	FJPrel2NXT5 2Kruspsn	Jacke PREMIUM-NXT L2, Mod."STG-BW Kruspsn", gold/blau Oberstoff: Nomex® NXT, ca. 195 g/m², bestehend aus 75 % Nomex® (meta-Aramid), 23 % Kevlar® (para-Aramid), 2 % Antistatikfaser, ausgerüstet mit einer Power-Shell- Imprägnierung, die bis zu 40 Wäschen bei 60 °C ohne Nachimprägnierung ermöglichen spinn düsengefärbt: dunkelblau, gold Nässesperre: seamTEX®- PTFE-Fire-Insert 07, ca. 90 g/m², absolut wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, dicht gegen Viren, Bakterien und menschliche Körperflüssigkeiten, laminiert auf einem Aramid-Vlies Isolierung: seamTEX®- Steppverbund RT, 2-lagig, bestehend aus einem Gewebe aus Lenzing® FR,	613,00 €	15.938,00 €

Angebots-Nr.: 5970

Seite 2 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Aramid und anderen Fasern und einem Vlies aus para-Aramid, ca. 190 g/m² geprüft gemäß EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen EN 469:2020 Schutzkleidung für die Feuerwehren EN ISO 11612:2015 Schutz gegen Hitze und Flammen, Codes A1+B2+C1+F2 EN 1149-5:2018 Schutzkleidung; elektrostatische Eigenschaften EN 343:2019 Schutz gegen schlechtes Wetter, Klasse 4/4 (die Klasse 4 ist die beste Note hinsichtlich Wasserdichtigkeit und „Atmungsaktivität“) Zeichnung: 2408.10 Beschreibung zweifarbige Jacke mit Kugelärmelschnitt und Achselzwickel Oberstofffarbe oben: gold Oberstofffarbe unten: dunkelblau Trompetenhalskragen (hinten ca. 12 cm, vorne ca. 10 cm hoch) mit Reflexstreifen, 2 cm breit 1 RFID-Chip im rechtem, oberen Eck des Innenkragens fixiert gepolsterter, mineralischer Abriebschutz an den Schultern, gelb abgesteppt 1 nach oben breiter werdende Frontleiste (von ca. 9 cm auf ca. 12 cm breit) mit darunterliegender Regenleiste (ca. 9 cm breit) bis zum Kragende verlaufend und zusätzlich mit 1 Druckknopf, ca. 8 cm vom Jackensaum entfernt 1 Schnelltrenn - Reißverschluss, 60 cm lang mit roter Schließhilfe unten 1 seamTEX®- Silikon-Puller am Reißverschluss-		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 3 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Schlitten Untertritt ca. 4 cm breit Halteschlaufe für Sprechfunktaste auf Unterseite des Untertrittes in Brusttaschenhöhe Namensflausch (16,5 cm x 2,5 cm), schwarz, ca. 1 cm oberhalb der linken Sattelnah positioniert integrierter, vorgeformter, mineralischer Abriebschutz an den Ellbogen verstellbare Ärmel mit Nomex®- Bündchen mit Daumenloch, dunkelblau Saugsperrern aus PU-beschichtetem Aramidgewebe in den Ärmelenden und Jackensaum (jeweils max. 10 cm breit) 2 Revisionsöffnungen mit Reißverschlüssen im Saum der Jacke rote Passepoil zwischen Futter und Nomex®- Besatz Rückenlänge von Kragennaht ausgehend 85 cm gerundet Schlaufen und Halterungen: 2 Mikro-Halterungen (ca. 9,0 x 2,5 cm) aus mineralischem Abriebschutz, ca. 12 cm oberhalb der vorderen Sattelnah positioniert Halterung für Knick-Kopf-Lampe aus mineralischem Abriebschutz mit Fixierlasche aus Oberstoff und Klettverschluss an der Frontleiste je 1 D - Ring zwischen Brusttasche und Armlochnah in Höhe der vorderen Sattelnah, links und rechts 1 Aufhängeschlaufe (ca. 11 x 2 cm) in Oberstofffarbe am Nacken, außen 1 rote Aufhängeschlaufe (ca. 9 x 1 cm) in Höhe der inneren Kragennaht 2 rote Aufhängeschlaufen (ca. 10 x 1 cm) im inneren Achselbereich seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen, 6 cm breit, an allen		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 4 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				unteren Pattenkanten, mittig seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfe, 4 cm breit, am Ende der Fixierlasche der Lampenhalterung auf der Frontleiste seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen, 3 cm breit, am Ende der Verstellbänder der Ärmelweitenverstellung seamTEX®- Logos seamTEX®- Patchlogo auf der Frontleiste oberhalb Lampenhalterung positioniert, Durchmesser 5 cm seamTEX®- Logo (ca. 6 x 2 cm) aus flammhemmendem Silikon auf dem rechten Oberarm Taschen 1 aufgesetzte Funkgeräte-Balg Tasche (8,5 x 16,0 cm, Balgtiefe ca. 4,0 cm, unten offen) mit Patte und Klettverschluss, links. Auf jeder Seite der Patte 1 Antennen-Auslass (ca. 5 cm breit), zusätzlich ist ein Band (ca. 13 x 1 cm) mit Mini-Karabiner zur Sicherung der Knick-Kopf-Lampe verarbeitet zur Frontleiste gerichteter Balg mit Kugelschreiber-Einschub 1 eingesetzte Brusttasche (ca. 15 x 22 cm) mit Patte und Klettverschluss, zusätzlich 1 eingenähte Schlaufe für das Funkgerät in der Brusttasche, Patte mit Antennenauslass (zur Frontleiste hin, 1/3 der Patte lang), rechts 1 Transponderschlaufe mit Ring unterhalb der Patte 1 eingesetzte Napoleon-Tasche (ca. 18 x 17 cm) mit Reißverschluss unterhalb der Regenleiste, links 2 eingesetzte Seitentaschen (ca. 18 x 22 cm) mit Patten und Klettverschluss 2 innenliegende Schlaufen (ca. 9,0 x 2,5 cm) mit jeweils 2 Druckknöpfen (gemäß HuPF, Teil 1) zur Befestigung von Karabinern unterhalb der		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 5 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Seitentaschen- Patten 1 Dreh-Karabiner auf rechter Schlaufe 1 zusätzliche Kleinteile-Balg Tasche (ca. 12 x 7 cm, Balgtiefe ca. 2,5 cm) mit Reißverschluss in rechter Seitentasche Nomex®- Schlaufe (ca. 5 cm lang) am Reißverschluss- Schlitten 2 aufgesetzte rote Innentaschen (ca. 16,5 x 20,0 cm) mit Klettverschluss Patten und Bänder alle Patten sind um ca. 2 cm breiter als der Tascheneingriff alle Patten mit Applikationen aus mineralischem Abriebschutz an den zur Frontleiste gerichteten unteren Ecken Bestreifung segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 50 mm breit: ca. 3 cm vom vorderen Jackensaum beginnend 2 x den Körper waagrecht über Frontleiste umlaufend Abstand zwischen den beiden Streifen: ca. 1,5 cm segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 75 mm breit: 2 x senkrecht frontseitig über Patten der Seitentaschen und Brusttaschen bis Sattelnäht verlaufend 2 x senkrecht am Rücken mit einem Abstand von 38 cm (Außenkanten) bis Sattelnäht verlaufend 2 x am Ärmel: ca. 10 cm und ca. 40 cm vom Saum entfernt, umlaufend 3M-Transferfolie 1 x auf Trompetenhalskragen, ca. 2 cm breit Rückenbeschriftung Direktpatch gemäß Kundenwunsch (siehe Zeichnung) in einer Fläche von maximal 38 x 10 cm FEUERWEHR KRUMMHÖRN		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 6 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
2	26	Stk.	FHPrel2NXT5 2Kruspsn	Bundhose PREMIUM-NXT L2, Mod."Kruspsn", gold/blau Oberstoff: Nomex® NXT, ca. 195 g/m², bestehend aus 75 % Nomex® (meta-Aramid), 23 % Kevlar® (para-Aramid), 2 % Antistatikkfaser, ausgerüstet mit einer Power-Shell- Imprägnierung, die bis zu 40 Wäschen bei 60 °C ohne Nachimprägnierung ermöglichen spinnndüsengefärbt: dunkelblau, gold Nässesperre: seamTEX®- PTFE-Fire-Insert 07, ca. 90 g/m², absolut wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, dicht gegen Viren, Bakterien und menschliche Körperflüssigkeiten, laminiert auf einem Aramid-Vlies Isolierung: seamTEX®- Steppverbund RT, 2-lagig, bestehend aus einem Gewebe aus Lenzing® FR, Aramid und anderen Fasern und einem Vlies aus para- Aramid, ca. 190 g/m² geprüft gemäß EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen EN 469:2020 Schutzkleidung für die Feuerwehren EN ISO 11612:2015 Schutz gegen Hitze und Flammen, Codes A1+B2+C1+F2 EN 1149-5:2018 Schutzkleidung; elektrostatische Eigenschaften EN 343:2019 Schutz gegen schlechtes Wetter, Klasse 4/4 (die Klasse 4 ist die beste Note hinsichtlich Wasserdichtigkeit und „Atmungsaktivität“) Zeichnung: 2408.07	465,00 €	12.090,00 €

Angebots-Nr.: 5970

Seite 7 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Beschreibung zweifarbig Bundhose mit breitem Bund (vorne ca. 11 cm, hinten ca. 13 cm hoch) Oberstofffarbe oben: dunkelblau Oberstofffarbe unten: dunkelblau Oberstofffarbe Patten: gold Oberstofffarbe Schenkelbalgtaschen: dunkelblau 1 RFID-Chip im rechten, inneren Bund fixiert 2 Reparatur Reißverschlüsse im hinteren Innenbund Hosenschlitz mit verdecktem Metall-Reißverschluss bis zur Bundoberkante reichend und Verschluss-Lasche (Oberseite mit mineralischem Abriebschutz, Unterseite Oberstoff) mit Klettverschluss seamTEX®-Silikon - Puller am Reißverschluss-Schlitten Hosenschlitz-Untertritt, ca. 3,5 cm breit je 1 aufgenähte Schlaufe aus Abriebschutz am Bund, links und rechts je 1 D-Ring (25 mm) aus Kunststoff neben der Seitennaht, links und rechts abnehmbare und längenverstellbare, v-förmige Hosenträger mit wattiertem Rücken- und Schulterteil aus Oberstoff, rückwärts und vorne mit strapazierfähigem Gummi, ca. 5 cm breit beidseitige Bundweitenverstellung mit Kunststoff-Umlegung und Klettverschluss und zusätzlichem, seitlichen Gummizug, vorgeformter, mineralischer Abriebschutz mit integrierter geschlossenzelliger Schaumstoff-Polsterung (4mm dick) im Kniebereich, beginnend oberhalb des Reflexstreifens Schnittschutz aus 2 Lagen para-Aramid - Gewirke unterhalb des mineralischen Abriebschutzes im Kniebereich eckiger, mineralischer Abriebschutz am Innenknöchel Saugsperr aus PU-beschichtetem meta-Aramid im						

Angebots-Nr.: 5970

Seite 8 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				inneren Hosensaum (ca. 15 cm hoch) roter, innenliegender Windfang mit Gummizug aus flammhemmendem Gewebe im Hosensaum verstärkter Hosensaum durch Einfassen mit mineralischem Abriebschutz Fersenausschnitt (ansteigend ca. 2 cm hoch) beim Hosenbeinsaum, hinten Schlaufen und Halterungen 1 Aufhängeschlaufe (ca. 9,5 x 1,5 cm) außen am Rückenlatz aus Oberstoff 2 rote, innenliegende Aufhängeschlaufen (ca. 13 x 1 cm) an der Unterkante des seitlichen Bundes links und rechts fixiert seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen (4 cm breit) an den Enden der Bundweitenverstellungsbändern seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen (6 cm breit) an allen Patten der Schenkelbalgtaschen und Gesäßtasche seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen (3 cm breit) an der oberen Längsseite der Messertasche seamTEX®- Logos seamTEX®- Patchlogo auf rechter Schenkelbalg-Taschenpatte, Durchmesser 3 cm Taschen 2 eingesetzte, schräge Eingriffstaschen (ca. 18 x 20 cm) mit Reißverschluss 18 cm Nomex®- Schlaufe (ca. 4 cm lang) an den Reißverschluss - Schlitten 2 aufgesetzte Schenkelbalgtaschen (ca. 17 x 20 cm), hinten mit Balg (Balghöhe ca. 5 cm) mit Patten und Klettverschluss unterhalb der Patten innenliegendes Band mit D-Ringe, links und rechts linke Patte mit Namensflausch (ca. 16,5 cm x 2,5 cm)		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 9 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
zusätzliche Messertasche (ca. 9 x 19 cm) mit Klettverschluss und Nomex®- Bandschlaufe (ca. 2,5 mm lang) auf rechter Schenkelbalgtasche 1 eingesetzte Gesäßtasche (16 x 17 cm) mit goldener Patte und Klettverschluss, rechts Patten und Bänder alle Patten sind um ca. 2 cm breiter als der Tascheneingriff alle Patten mit Applikationen aus mineralischem Abriebschutz an den vorderen unteren Ecken der Schenkelbalgtaschenpatten und unterem, inneren Eck der Gesäßtasche Bestreifung segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 75 mm breit: je 1 x das Hosenbein waagrecht umlaufend, ca. 20 cm vom Saum entfernt segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 50 mm breit: je 1 x parallel zur Hosenaußennaht (Hinterhose) bis Unterkante Schenkelbalgtasche						
3	17	Stk.	FJForNXL54 Kruspsn	Jacke FOREST NXL, Mod."Kruspsn", rot/blau Oberstoff: Nomex® NXT, ca. 195 g/m², bestehend aus 75 % Nomex® (meta-Aramid), 23 % Kevlar® (para-Aramid), 2 % Antistatikfaser, ausgerüstet mit einer Power-Shell- Imprägnierung, die bis zu 40 Wäschen bei 60 °C ohne Nachimprägnierung ermöglichen spinnfärbt: dunkelblau Nomex® Comfort, ca. 220 g/m², bestehend aus 93 % Nomex® (meta-Aramid), 5 % Kevlar® (para-	527,00 €	8.959,00 €

Angebots-Nr.: 5970

Seite 10 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Aramid), 2 % Antistatikkfaser, stückgefärbt, ausgerüstet mit einer hochwaschbeständigen Imprägnierung, die bis zu 30 Wäschen bei 60 °C ohne Nachimprägnierung ermöglichen, rot Nässesperre: seamTEX®- PTFE-Futterlaminat 68, ca. 160 g/m², absolut wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, dicht gegen Viren, Bakterien und menschliche Körperflüssigkeiten, Membrane laminiert auf einem Aramid/Lenzing® FR-Gewebe geprüft gemäß EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen EN ISO 15384:2020 Schutzkleidung für die Brandbekämpfung im freien Gelände EN ISO 11612:2015 Schutz gegen Hitze und Flammen, Codes A1+A2+B1+C1+F1 EN 1149-5:2018 Schutzkleidung; elektrostatische Eigenschaften EN 343:2019 Schutz gegen schlechtes Wetter, Klasse 4/4 (die Klasse 4 ist die beste Note hinsichtlich Wasserdichtigkeit und „Atmungsaktivität“) Zeichnung: 2408.09 Beschreibung zweifarbige Jacke mit Kugelärmelschnitt und Achselzwickel Oberstofffarbe oben: rot (+ Patten) Oberstofffarbe unten: dunkelblau Trompetenhalskragen (hinten ca. 12 cm, vorne ca. 10 cm hoch) mit Reflexstreifen, 2 cm breit 1 RFID-Chip im rechtem, oberen Eck des Innenkragens fixiert gepolsterter, mineralischer Abriebschutz an den Schultern, gelb abgesteppt		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 11 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				1 nach oben breiter werdende Frontleiste (von ca. 9 cm auf ca. 12 cm breit) mit darunterliegender Regenleiste (ca. 9 cm breit) bis zum Kragende verlaufend und zusätzlich mit 1 Druckknopf, ca. 8 cm vom Jackensaum entfernt 1 Schnelltrenn - Reißverschluss, 60 cm lang mit roter Schließhilfe unten 1 seamTEX®- Silikon-Puller am Reißverschluss-Schlitten Untertritt ca. 4 cm breit Halteschleife für Sprechfunktaste auf Unterseite des Untertrittes in Brusttaschenhöhe Namensflausch (16,5 cm x 2,5 cm), schwarz, ca. 1 cm oberhalb der linken Sattelnah positioniert integrierter, vorgeformter, mineralischer Abriebschutz an den Ellbogen verstellbare Ärmel mit Nomex®- Bündchen mit Daumenloch, dunkelblau Saugsperrn aus PU-beschichtetem Aramidgewebe in den Ärmelenden und Jackensaum (jeweils max. 15 cm breit) 1 Revisionsöffnung mit Reißverschluss im Saum der Jacke rote Passepoil zwischen Futter und Nomex®- Besatz Rückenlänge von Kragennaht ausgehend 85 cm gerundet Schlaufen und Halterungen: 2 Mikro-Halterungen (ca. 9,0 x 2,5 cm) aus mineralischem Abriebschutz, ca. 12 cm oberhalb der vorderen Sattelnah positioniert Halterung für Knick-Kopf-Lampe aus mineralischem Abriebschutz mit Fixierlasche aus Oberstoff und Klettverschluss an der Frontleiste je 1 D - Ring zwischen Brusttasche und Armlochnah in		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 12 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Höhe der vorderen Sattelnah, links und rechts 1 Aufhängeschlaufe (ca. 11 x 2 cm) in Oberstofffarbe am Nacken, außen 1 rote Aufhängeschlaufe (ca. 9 x 1 cm) in Höhe der inneren Kragennaht seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen, 6 cm breit, an allen unteren Pattenkanten, mittig seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfe, 4 cm breit, am Ende der Fixierlasche der Lampenhalterung auf der Frontleiste seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen, 3 cm breit, am Ende der Verstellbänder der Ärmelweitenverstellung seamTEX®- Logos seamTEX®- Patchlogo auf der Frontleiste oberhalb Lampenhalterung positioniert, Durchmesser 5 cm seamTEX®- Logo (ca. 6 x 2 cm) aus flammschützendem Silikon auf dem rechten Oberarm Taschen 1 aufgesetzte Funkgeräte-Balgtafche (8,5 x 16,0 cm, Balgtafche ca. 4,0 cm, unten offen) mit Patte und Klettverschluss, links. Auf jeder Seite der Patte 1 Antennen-Auslass (ca. 5 cm breit), zusätzlich ist ein Band (ca. 13 x 1 cm) mit Mini- Karabiner zur Sicherung der Knick-Kopf-Lampe verarbeitet zur Frontleiste gerichteter Balg mit Kugelschreiber- Einschub 1 eingesetzte Brusttafche (ca. 15 x 22 cm) mit Patte und Klettverschluss, zusätzlich 1 eingenähte Schlaufe für das Funkgerät in der Brusttafche, Patte mit Antennenauslass (zur Frontleiste hin, 1/3 der Patte lang), rechts		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 13 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				1 Transponderschleife mit Ring unterhalb der Patte 1 eingesetzte Napoleon-Tasche (ca. 18 x 17 cm) mit Reißverschluss unterhalb der Regenleiste, links 2 eingesetzte Seitentaschen (ca. 18 x 22 cm) mit Patten und Klettverschluss 2 innenliegende Schlaufen (ca. 9,0 x 2,5 cm) mit jeweils 2 Druckknöpfen (gemäß HuPF, Teil 1) zur Befestigung von Karabinern unterhalb der Seitentaschen- Patten 1 Dreh-Karabiner auf rechter Schlaufe 1 zusätzliche Kleinteile-Balgtasche (ca. 12 x 7 cm, Balgtiefe ca. 2,5 cm) mit Reißverschluss in rechter Seitentasche Nomex®- Schlaufe (ca. 5 cm lang) am Reißverschluss-Schlitten 2 aufgesetzte rote Innentaschen (ca. 16,5 x 20,0 cm) mit Klettverschluss Patten und Bänder alle Patten sind um ca. 2 cm breiter als der Tascheneingriff alle Patten mit Applikationen aus mineralischem Abriebeschutz an den zur Frontleiste gerichteten unteren Ecken Bestreifung segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 50 mm breit: ca. 3 cm vom vorderen Jackensaum beginnend 2 x den Körper waagrecht über Frontleiste umlaufend Abstand zwischen den beiden Streifen: ca. 1,5 cm segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 75 mm breit: 2 x senkrecht frontseitig über Patten der Seitentaschen und Brusttaschen bis Sattelnahse verlaufend 2 x senkrecht am Rücken mit einem Abstand von 38 cm (Außenkanten) bis Sattelnahse verlaufend		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 14 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				2 x am Ärmel: ca. 10 cm und ca. 40 cm vom Saum entfernt, umlaufend 3M-Transferfolie 1 x auf Trompetenhalskragen, ca. 2 cm breit Rückenbeschriftung Direktpatch gemäß Kundenwunsch in einer Fläche von maximal 38 x 10 cm FEUERWEHR KRUMMHÖRN		
4	17	Stk.	FHForNXL54 Kruspsn	Bundhose FOREST NXL, Mod. "Kruspsn", blau/rot Oberstoff: Nomex® NXT , ca. 195 g/m ² , bestehend aus 75 % Nomex® (meta-Aramid), 23 % Kevlar® (para-Aramid), 2 % Antistatikfaser, ausgerüstet mit einer Power-Shell-Imprägnierung, die bis zu 40 Wäschen bei 60 °C ohne Nachimprägnierung ermöglichen spinndüsengefärbt: dunkelblau Nomex® Comfort , ca. 220 g/m ² , bestehend aus 93 % Nomex® (meta-Aramid), 5 % Kevlar® (para-Aramid), 2 % Antistatikfaser, stückgefärbt, ausgerüstet mit einer hochwaschbeständigen Imprägnierung, die bis zu 30 Wäschen bei 60 °C ohne Nachimprägnierung ermöglichen, rot Nässesperre: seamTEX®- PTFE-Futterlaminat 68, ca. 160 g/m ² , absolut wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, dicht gegen Viren, Bakterien und menschliche Körperflüssigkeiten, Membrane laminiert auf einem Aramid/Lenzing® FR-Gewebe geprüft gemäß EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung, allgemeine Anforderungen EN ISO 15384:2020 Schutzkleidung für die	399,00 €	6.783,00 €

Angebots-Nr.: 5970

Seite 15 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Brandbekämpfung im freien Gelände EN ISO 11612:2015 Schutz gegen Hitze und Flammen, Codes A1+A2+B1+C1+F1 EN 1149-5:2018 Schutzkleidung; elektrostatische Eigenschaften EN 343:2019 Schutz gegen schlechtes Wetter, Klasse 4/4 (die Klasse 4 ist die beste Note hinsichtlich Wasserdichtigkeit und „Atmungsaktivität“) Zeichnung: 2408.08 Schnitt: West 2021 DEBI Beschreibung zweifarbige Bundhose mit breitem Bund (vorne ca. 11 cm, hinten ca. 13 cm hoch) Oberstofffarbe oben: dunkelblau Oberstofffarbe unten: dunkelblau Oberstofffarbe Patten: rot Oberstofffarbe Schenkelbalgtaschen: dunkelblau 1 RFID-Chip im rechten, inneren Bund fixiert 1 Reparatur Reißverschluss im hinteren Innenbund Hosenschlitz mit verdecktem Metall-Reißverschluss bis zur Bundoberkante reichend und Verschluss-Lasche (Oberseite mit mineralischem Abriebschutz, Unterseite Oberstoff) mit Klettverschluss seamTEX®- Silikon - Puller am Reißverschluss- Schlitten Hosenschlitz-Untertritt, ca. 3,5 cm breit je 1 aufgenähte Schlaufe aus Abriebschutz am Bund, links und rechts je 1 D-Ring (25 mm) aus Kunststoff neben der Seitennaht, links und rechts abnehmbare und längenverstellbare, v-förmige Hosenträger mit wattiertem Rücken- und Schulterteil aus		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 16 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Oberstoff, rückwärts und vorne mit strapazierfähigem Gummi, ca. 5 cm breit beidseitige Bundweitenverstellung mit Kunststoff-Umlegung und Klettverschluss und zusätzlichem, seitlichen Gummizug, vorgeformter, mineralischer Abriebschutz mit integrierter geschlossenzelliger Schaumstoff-Polsterung (4 mm dick) im Kniebereich, beginnend oberhalb des Reflexstreifens Schnittschutz aus 2 Lagen para-Aramid - Gewirke unterhalb des mineralischen Abriebschutzes im Kniebereich eckiger, mineralischer Abriebschutz am Innenknöchel Saugsperr aus PU-beschichtetem meta-Aramid im inneren Hosensaum (ca. 15 cm hoch) roter, innenliegender Windfang mit Gummizug aus flammhemmendem Gewebe im Hosensaum verstärkter Hosensaum durch Einfassen mit mineralischem Abriebschutz Fersenausschnitt (ansteigend ca. 2 cm hoch) beim Hosenbeinsaum, hinten Schlaufen und Halterungen 1 Aufhängeschlaufe (ca. 9,5 x 1,5 cm) außen am Rückenlatz aus Oberstoff 2 rote, innenliegende Aufhängeschlaufen (ca. 13 x 1 cm) an der Unterkante des seitlichen Bundes links und rechts fixiert seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen (4 cm breit) an den Enden der Bundweitenverstellungsbändern seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen (6 cm breit) an allen Patten der Schenkelbalgtaschen und Gesäßtasche seamTEX®- Silikon-Aufziehhilfen (3 cm breit) an der oberen Längsseite der Messertasche seamTEX®- Logos		

Angebots-Nr.: 5970

Seite 17 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				seamTEX®- Patchlogo auf rechter Schenkelbalg- Taschenpatte, Durchmesser 3 cm Taschen 2 eingesetzte, schräge Eingriffstaschen (ca. 18 x 20 cm) mit Reißverschluss 18 cm Nomex®- Schlaufe (ca. 4 cm lang) an den Reißverschluss - Schlitten 2 aufgesetzte Schenkelbalgtaschen (ca. 17 x 20 cm), hinten mit Balg (Balg Höhe ca. 5 cm) mit Patten und unterhalb der Patten innenliegendes Band mit D-Ringe, links und rechts linke Patte mit Namensflausch (ca. 16,5 cm x 2,5 cm) zusätzliche Messertasche (ca. 9 x 19 cm) mit Klettverschluss und Nomex®- Bandschlaufe (ca. 2,5 mm lang) auf rechter Schenkelbalgtasche 1 eingesetzte Gesäßtasche (16 x 17 cm) mit roter Patte und Klettverschluss, rechts Patten und Bänder alle Patten sind um ca. 2 cm breiter als der Tascheneingriff alle Patten mit Applikationen aus mineralischem Abriebschutz an den vorderen unteren Ecken der Schenkelbalgtaschenpatten und unterem, inneren Eck der Gesäßtasche Bestreifung segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 75 mm breit: je 1 x das Hosenbein waagrecht umlaufend, ca. 20 cm vom Saum entfernt segmentierte Patchstreifen von 3M gelb/silber/gelb, 50 mm breit: je 1 x parallel zur Hosenaußennaht (Hinterhose) bis Unterkante Schenkelbalgtasche		



NEUMANN GmbH & Co. KG
Ludwig-Bölkow-Str. 1
27809 Lemwerder

Telefon: 0421/6900340
info@fn112.de
www.fn112.de

Bürozeiten:
Mo. u. Di. 9-12 Uhr u. 14-17 Uhr
Mi. u. Fr. 9-12 Uhr
Do. 9-12 Uhr u. 14-18 Uhr

Angebots-Nr.: 5970

Seite 18 von 19

Pos.	Anzahl	Einheit	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
5	1	Stk.		<u>Lieferbare Größen bei der Einsatzbekleidung:</u> XXS bis 5XL <u>Sondergrößenzuschläge:</u> 3XL: +10% vom 51-Stückpreis 4XL: +15% vom 51-Stückpreis 5XL: +20% vom 51-Stückpreis Verlängerungen / Kürzungen ± 4 cm ohne Aufpreis Verlängerungen + 8 cm, + 12 cm, + 16 cm, + 20 cm + 15 % vom 51-Stückpreis Kürzungen - 8 cm + 15 % vom 51-Stückpreis Maßanfertigung und Kürzungen - 12 cm und - 16 cm + 50 % vom 1-Stückpreis	0,00 €	0,00 €

HINWEIS: Preise gültig bis 28.04.2025. Ab 01.05.2025 gelten neue Preise!

Summe	43.770,00 €
Mehrwertsteuer 19% auf 43.770,00 € netto	8.316,30 €
Zu zahlender Betrag	52.086,30 €

Zahlbar 10 Tage netto!



NEUMANN GmbH & Co. KG
Ludwig-Bölkow-Str. 1
27809 Lemwerder

Telefon: 0421/6900340
info@fn112.de
www.fn112.de

Bürozeiten:
Mo. u. Di. 9-12 Uhr u. 14-17 Uhr
Mi. u. Fr. 9-12 Uhr
Do. 9-12 Uhr u. 14-18 Uhr

Angebots-Nr.: 5970

Seite 19 von 19

Wir hoffen unser Angebot sagt Ihnen zu und würden uns über Ihren Auftrag freuen.

ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass bei Bestellungen unter 100,-€ netto Warenwert ein Mindermengenzuschlag von 15,-€ netto erhoben wird.

Bitte schicken Sie Ihre Bestellung an bestellung@fn112.de

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Florian Neumann